

952-649

F

Pro·Idée

Tuyau d'arrosage extensi-ble rétractable Premium

Réf. 232-132



Ne pas boire l'eau
sortant du tuyau
d'arrosage !

Steuber

Veillez lire cette notice d'utilisation et suivre les instructions ainsi que les conseils donnés pour pouvoir utiliser votre nouveau tuyau extensible de manière optimale. Avant la première utilisation, lisez attentivement l'ensemble des conseils et des consignes de sécurité. Ne jetez pas cette notice d'utilisation, conservez-la soigneusement.

Enroulé, le tuyau d'arrosage extensible est d'un maniement extrêmement aisé et peut être transporté très facilement. Dès que le tuyau d'arrosage extensible se remplit d'eau, il s'allonge jusqu'au triple de sa longueur ! Grâce à une gaine tissée d'une énorme extensibilité et à un revêtement extérieur tout aussi élastique, ce tuyau de jardin extensible fait partie des outils préférés du jardinier : un de ses « petits secrets » !

Fournitures

1. Tête de pulvérisation à 8 fonctions : jet de douche, jet plat, jet perlé, jet conique, jet plein, jet de pression, jet brouillard, jet pluie
2. Système d'ouverture / fermeture
3. Raccord extérieur
4. Manchon de raccordement
5. Raccord intérieur

Caractéristiques techniques

Pression de service : 6 bar
Diamètre du tuyau : 10 mm
Matériaux utilisés pour le tuyau : Latex avec couche de polyester
Matériau pour les raccords, le connecteur et la tête de pulvérisation : Matière plastique

Montage et utilisation

1. Avant le montage, assurez-vous qu'aucune des parties n'est endommagée afin d'éviter toute fuite d'eau.
2. Insérez le pommeau d'arrosage à l'une des extrémités du tuyau. Pour cela, tirez vers l'arrière la manchette verte placée sur la partie de raccordement du tuyau et insérez le pommeau d'arrosage dans le raccord. Quand un clic se fait entendre, les deux parties sont connectées l'une dans l'autre.
3. Pour brancher le tuyau au réseau d'eau, utilisez l'adaptateur convenable (raccord intérieur / extérieur) et vissez-le en serrant le filetage sur le robinet. Connectez maintenant l'autre extrémité du tuyau au branchement d'eau de la même façon que pour le pommeau d'arrosage.
4. Disposez le tuyau d'arrosage de sorte à ce qu'il ait suffisamment de place pour s'étendre et assurez-vous qu'aucun nœud ne peut se former.
5. Ouvrez maintenant le robinet d'alimentation en eau.
6. Pour régler le jet, placez la partie jaune du pommeau d'arrosage sur la fonction correspondante (jet de douche, jet plat, jet perlé, jet conique, jet plein, jet de pression, jet brouillard, jet pluie).

7. Pour produire le jet d'eau, appuyez sur le levier jaune placé sur la poignée du pommeau d'arrosage. Pour activer le système d'ouverture / fermeture, commutez l'étrier couleur 7. argent sur le dos du pommeau d'arrosage tout en maintenant le levier de la poignée enfoncé.

Fermez immédiatement le robinet d'alimentation en eau dès que le tuyau n'est plus utilisé pour l'arrosage et videz-le, avant de le ranger.

Si vous installez le tuyau d'arrosage à l'intérieur d'un bâtiment, veillez à ce qu'aucun dommage ne puisse être provoqué en raison d'une fuite d'eau et faites toujours particulièrement attention au branchement d'eau ainsi qu'au tuyau !

Démontage

1. Veillez à ce que le tuyau d'arrosage soit complètement vide et à ce que le robinet d'alimentation en eau soit fermé avant de commencer le démontage.
2. Pour séparer le pommeau d'arrosage du tuyau, tirez de nouveau la machette verte vers l'arrière. Ainsi, le pommeau d'arrosage se découple et peut être alors séparé du tuyau.
3. Séparez maintenant l'autre extrémité du tuyau de l'alimentation en poussant de nouveau la manchette verte vers l'arrière jusqu'à ce que le tuyau puisse être retiré.

Après le démontage, rangez le tuyau d'arrosage dans un endroit sec, protégé des rayons directs du soleil ainsi que de températures hautes ou basses élevées. Il est possible que de l'eau sorte aussi bien du pommeau d'arrosage que du tuyau d'arrosage, laissez-les s'égoutter avant de les ranger.

Consignes de sécurité

Utilisez seulement le tuyau pour l'utilisation prévue : pour l'arrosage. Ne dirigez le jet d'eau ni sur personnes, ni sur des animaux. Ne dirigez pas le jet d'eau sur des parties sensibles du corps telles que les yeux ou les oreilles ; ne dirigez pas non plus le jet sur des installations électriques.

Le tuyau d'arrosage n'est pas prévu pour transporter de l'eau potable. Le tuyau n'est pas homologué pour applications alimentaires.

Toute transformation ou modification du tuyau nuit à la sécurité du produit.

Attention, dangers de blessure ! N'exécutez jamais vous-même les réparations !

Utilisez ce produit avec soin pour assurer sa longévité. Il peut être endommagé par des coups, des chocs ou des chutes même d'une hauteur réduite. N'utilisez jamais le tuyau avec de l'eau chaude. N'utilisez pas le tuyau à une pression élevée. La pression maximale s'élève à 12 bar. Tenez le produit éloigné de toutes arêtes vives. Ne passez pas sur le tuyau avec une voiture ou une bicyclette. Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs !

Nous recommandons de ranger le tuyau dans un endroit protégé dans le cas d'une chaleur ou d'un froid extrême. Avant de ranger le tuyau d'arrosage extensible assurez-vous qu'il est bien vide.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen